



Sigla di identificazione: IL.07-29

Revisione
1

Pagina

Oggetto:

Istruzione di Lavoro

1 / 2

Titolo : LAVAGGIO dei PAVIMENTI TESSILI

SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE:

Applicazione generale

ATTREZZATURA SPECIFICA:

- Macchina lavamoquette ad iniezione estrazione completa di accessori
- Dosatori per ciascun prodotto
- Spazzola manuale
- Secchio
- Cavo elettrico di prolunga ed eventuali spine di riduzione
- Panni di cotone bianco puliti ed asciutti, per smacchiare.

MATERIALI di CONSUMO e/o MATERIE PRIME:

- Prodotto detergente per il lavaggio con il metodo a iniezione estrazione;
- Set di smacchiatori per tessuto costituito da una serie di prodotti specifici per ciascun tipo di sporco.

INDUMENTI PROTETTIVI:

- divisa di lavoro
- guanti
- calzature antiscivolo

AVVERTENZE PRELIMINARI – REQUISITI DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo dei prodotti consultare ed attenersi alle disposizioni indicate nelle relative schede tecniche e di sicurezza.

Attenersi alle "norme di prevenzione, di sicurezza e di comportamento" definite nel piano della sicurezza aziendale a vostra disposizione.

PROCEDIMENTO TECNICO OPERATIVO:

Si procede alla preparazione dell'attrezzatura prevista e si controllano le condizioni d'uso del materiale, rifornendo, procurando o sostituendo quanto necessita.

Si collega la macchina all'attrezzo per nebulizzare la soluzione detergente.

Si riempie l'apposito serbatoio della macchina con la soluzione detergente e acqua.

L'area di lavoro viene sgomberata per quanto possibile ed infine si effettua il collegamento elettrico con la macchina, servendoci all'occorrenza di prolunga e riduzione.

Si nebulizza quindi la soluzione detergente utilizzando la pompa della macchina lavamoquette. La pressione all'uscita sarà adeguata in funzione di quanto occorrerà bagnare, tenendo conto del tipo di base e di fissaggio della moquette. Viene bagnata un'area di circa 2x2 metri, variabili in funzione dei medesimi fattori sopra indicati e del tempo di contatto della soluzione che si vorrà ottenere tenendo conto inoltre della capacità di assorbimento da parte del tessuto.

Si esegue a questo punto l'iniezione di acqua di risciacquo e l'estrazione dell'acqua e dello sporco staccato dalla soluzione precedentemente applicata, eseguendo movimenti alternati in avanti e in dietro lavorando il più possibile, in direzione parallela al disegno dell'ordito.

Servendosi del secchio, verranno periodicamente eseguiti il rifornimento del serbatoio per l'azione di lavaggio e la svuotatura del serbatoio di recupero.

Si procede quindi alla eventuale smacchiatura, servendosi del prodotto adatto ed applicandolo manualmente con i panni di cotone, tamponando fino alla eliminazione delle macchie. Al fine di garantire un regolare risultato del lavoro da compiere evitando danni al tessuto, la tenuta del colore all'azione dello smacchiatore verrà preventivamente verificata in un angolo nascosto del tessuto. In caso di esito negativo, la smacchiatura non verrà effettuata.

1	Revisione Generale	25.11.2013	DI. TEC.	SGQ/SGA	DI.AMM.
0	Prima Emissione	22.08.2002	DI. TEC.	SGQ	DI.AMM.
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione



Sigla di identificazione: IL.07-29

Revisione
1

Pagina

Oggetto:

Istruzione di Lavoro

2 / 2

Titolo : LAVAGGIO dei PAVIMENTI TESSILI

Al termine delle operazioni si procede al riordino, al controllo ed alla pulizia dell'attrezzatura con pelle sintetica inumidita di soluzione detergente disinfettante.

Le attività di lavaggio e di disinfezione dei panni di cotone, vengono eseguite secondo procedura interna.

TEBELLA RIEPILOGATIVA DEI POTENZIALI RISCHI

<input checked="" type="checkbox"/>	INCIAMPO		RISCHIO BIOLOGICO
<input checked="" type="checkbox"/>	SCIVOLAMENTO		LAVORI IN QUOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	URTI, COMPRESSIONI E SCHIACCIAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	ELETTROCUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TAGLI/ABRASIONI/FERITE		ESPOSIZIONE AL RUMORE
	MICROCLIMA		CADUTA IN PROFONDITA'
<input checked="" type="checkbox"/>	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		CADUTA DALL'ALTO
	PUNTURE		ESPOSIZIONE A POLVERI
	INCENDIO (DERIVANTE DA MOZZICONI)		INVESTIMENTO
	AGENTI ATMOSFERICI		RISCHIO FISICO "ATEX"
	GUIDA AUTOMEZZI		GETTI/SCHIZZI
<input checked="" type="checkbox"/>	RISCHIO CHIMICO		USTIONI/SCOTTATURE
	LUOGHI CONFINATI		VIBRAZIONI
	POSIZIONE VIZIATE		STRESS-LAVORO CORRELATO

Nella tabella sopra riportata sono indicati tutti i potenziali rischi derivanti dall'attività presa in considerazione. Tutte le misure comportamentali di sicurezza e di prevenzione sono dettagliatamente indicate nel Documento di Valutazione Rischi della Commessa.

1	Revisione Generale	25.11.2013	DI. TEC.	SGQ/SGA	DI.AMM.
0	Prima Emissione	22.08.2002	DI. TEC.	SGQ	DI.AMM.
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione

Mod. 4.2 – Rev. 0